Teljesítménynyilatkozat

DoP száma: 13060W3169

Termék:

Porotherm 30 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.


(2) Referencia szám: 13060W3169

(4)

Wienerberger Teglaipari zRt.
1119 Budapest Bartfai u. 34.
Magyarország

(3) Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:	**védett falazott szerkezethez**
(6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	**System 2+**
(7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:	**1415**
elvégezte:	
(i) a gyártó üzem, illetve a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszer kezdeti vizsgálatát,	
(ii) a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszert folyamatosan felügyeli, vizsgálja és értékeli; a következő számon tanúsítványt állított ki:	**1415-CPD-11-(C-34/2005)**

(9) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Típus:		**LD - Falazóelem**			
Méretek és mérettűrések			**Tm**	**Rm**	
Hosszúság:	mm	**250**	**± 8**	**5**	
Szélesség:	mm	**300**	**± 4**	**5**	
Magasság:	mm	**238**	**± 4**	**5**	
Középérték tűrése:	kategória	**Tm**			
Mérettartomány:	kategória	**R2**			
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm	**NPD**			
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm	**NPD**			
Alak					
Falazóelem csoport:	-	**2**			
Üregek százalékos aránya:	%	**NPD**			
Bemélyedések aránya:	%	**NPD**			A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet
Testsűrűség					
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m³	**750**			
Netto száraz testsűrűség:	kg/m³	**NPD**			
Tűrés:	kategória / %	**D1 / 10**			
Nyomószilárdság					
Kategória:	-	**1**			
Fekvőfelületre merőleges:	N/mm²	**11**			
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm²	**2**			
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm²	**NPD**			
Tapadószilárdság:	N/mm²	**0,15**			
Hővezetési tényező, λ10,száraz,elem:	W/(m·K)	**0.16**			*Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5*
Páraáteresztő képesség:	-	**μ = 5/10**			
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória	**F0**			
Vízfelvétel:	%	**NPD**			
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m²·min)	**NPD**			
Aktív oldható sótartalom:	kategória	**S0**			
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m	**NPD**			
Tűzveszélyesség:	osztály	**A1**			
Veszélyes anyagok:	-	**NPD**			

EN 771-1:2011

(10) A termék megfelel a fent részletezett teljesítményeknek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

CEO

2013-09-13 Norbert Schwarzmuller

Wienerberger Teglaipari zRt.
1119 Budapest Bartfai u. 34.
Magyarország

További információk:

DoP száma: **13060W3169**

Termék:

Porotherm 30 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: **13060W3169**

(4)

Wienerberger Teglaipari zRt.
1119 Budapest Bartfai u. 34.
Magyarország