Teljesítménynyilatkozat sz. CPR–HU1/0024

1. *A termék egyedi azonosítója kódja:* **MAPELASTIC BV3**
2. *Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:*

   A termék csomagolásán található.
3. *Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összangban:*

   BEVONAT, TERVEZETT FELHASZNÁLÁS: BEHATOLÁS ELLENI VÉDŐBEVONAT; NEDVESSÉGTARTALOM-SZABÁLYOZÁS ÉS NÖVEKVŐ ELEKTROMOS ELLENÁLLÁS
4. *A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelőn:* **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**
5. *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:* **Nincs**
6. *Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:* **2+-os rendszer, tűzvédelmi osztályozás: 3. rendszer**
7. *Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma*: **Az ÉMI Kft, No. 1415, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1415-CPD-72-(C-2/2011).**

   A MPA Dresden GmbH, No. 0767, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyv száma: 2009-B-0787/15.
8. *Olyan építési termékre vonatkozóz gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:* **N.A**
9. *A nyilatkozat szerinti teljesítmény:*

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
CO2 áteresztés:	**s_D > 50 m**	
Vízgőzáteresztés:	**I. osztály**	
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	**< 0,1 kg*m^{-2}*h$^{-0,5}$**	
Hőmérsékleti összeférhetőség:		
Kültéri hatás olvasztósó-hatással:		
- Fagyasztás-olvadás	**≥ 0,8 N/mm²**	**EN 1504-2:2004, T5**
- Záporciklus	**≥ 0,8 N/mm²**	
Leszakítási vizsgálat:	**≥ 0,8 N/mm²**	
Tűzvédelmi osztályozás:	**E**	
Veszélyes anyagok:	**NPD**	

10. *Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.*

    A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás termelési vezető**

Budaörs, 2013. július 1.

.....

Kopacz Tamás

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-2:2004 szerint

CE 1415, 0767	MAPEI **2040. Budaörs, Sport u. 2.** **www.mapei.hu**

10
CPR-HU1/0024
EN 1504-2:2004
MAPELASTIC BV3

Bevonat, tervezett felhasználás: behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat.

CO2 áteresztés:	s_D > 50 m
Vízgőzáteresztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	< 0,1 kg*m^{-2}*h$^{-0,5}$
Hőmérsékleti összeférhetőség:	
kültéri hatás olvasztósó-hatással:	
- Fagyasztás-olvadás	≥ 0,8 N/mm^2
- Záporciklus	≥ 0,8 N/mm^2
Tapadó szilárdság leszakítási vizsgálattal:	≥ 0,8 N/mm^2
Tűzvédelmi osztályozás:	E
Veszélyes anyagok:	lásd: B.A.