RW-PL/G-DoP-1045/T/15/w2 sz. Teljesítmény Nyilatkozat

CE

Monrock Max E; Dachrock Pro d=50-200mm

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **RW-PL-G-1045-I**
2. A termék rendeltetése:
   Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB)
3. Gyártó:
   ROCKWOOL® Hungary Kft, H-8300Tapolca,
   Keszthelyi út 53.
4. Megfelelőség tanúsítási rendszer: ***1. rendszer+ 3. rendszer***
5. Harmonizált termékszabvány: **EN 13162:2012**
   Bejelentett szervezet száma: **1415**
   Teljesítményállandósági tanúsítvány: **1415-CPR-3-(C-7/2010)**
6. Deklarált teljesítmény: **Ld. az** *1. sz. és 2. sz. táblázat***okban**

3. sz. táblázat

Lényeges jellemzők	A jelen és más európai szabvány(ok)ban a lényeges jellemzőkre vonatkozó pontok	EN 13162:2012 harmonizált szabvány	Közölt érték / NPD[1)]
Tűzveszélyesség	4.2.6 Tűzvédelmi osztály	Euró osztályok	A1
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsátása	Az EU szint még nem érhető el	[c)]
Hangelnyelő képesség	4.3.11 Hangelnyelés	α_p (APi[a)]) és α_w, (AWi[a)]) közölt érték	NPD
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	4.3.9 Dinamikai merevség	*s'*, SDi[a)] közölt érték	NPD
	4.3.10.2 Vastagság, d_L	d_L közölt érték és T6 vagy T7 vastagsági tolerancia osztályok	NPD
	4.3.10.4 Összenyomhatóság - c	CPi[a)] közölt érték	NPD
	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF_r[a)] közölt érték. Közvetlen légköri hangszigetelési index	NPD
Léghangszigetelési mutató	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF_r[a)] közölt érték.	NPD
Parázsló égés	4.3.15 Parázsló égés	Az EU szint még nem érhető el	[c)]
Hővezető képesség	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	Közölt R és λ, ha lehetséges	**2. sz. táblázat 0,038 W/mK**
	4.2.3 Vastagság	*Ti*[a)] vastagság tolerancia osztály	T4
Vízfelvevő képesség	4.3.7.1 Rövid idejű vízfelvétel	WS- közölt W_p;	≤ 1 kg/m²
	4.3.7.2 Hosszú idejű vízfelvétel	WL(P) - közölt W_{lp}	≤ 3 kg/m²
Páraáteresztő képesség	4.3.8 Páradiffúziós ellenállási együttható	Közölt μ; (MUi[a)]) vagy Zi[a)]	MU1
Nyomószilárdság	4.3.3 Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10)i[a)] vagy CS(10\Y)i[a)] közölt érték *felső rétegre CS(10)	≥40 kPa *≥70 kPa
	4.3.5 Pontszerű terhelhetőség	PL(5)i[a)] közölt érték	≥ 650 N
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben	4.2.7 Tűzveszélyességi jellemző állandósága	Ami a 4.2.6-ban közölve	Nincs változás az idővel
A hővezető képesség állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	Közölt R és λ, ha lehetséges	Nincs változás az idővel
	4.2.7 Állandósági karakterisztika 4.3.2 Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten vagy meghatározott hőmérséklet és páratartalom mellett	DS(70,-) deklarált; *Relatív változások a vastagságban*	≤ 1,0%
		DS(70,90) deklarált; *Relatív változások a vastagságban*	≤ 1,0%
Szakító-/hajlítószilárdság	4.3.4 Felületre merőleges szakítószilárdság	TRi[a)] deklarált	≥ 10 kPa
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	4.3.6 Nyomás alatti kúszás	CC(i_1[a)]/i_2[a)]) σ_C közölt nyomás alatti kúszás X_{ct} és X_t	NPD

[1)] nincs közölt teljesítmény [a)] "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet vagy a közölt értéket jelzi [b)] nemzeti előírások nem állnak rendelkezésre [c)] a nemzeti előírásoknak megfelelően; lásd: a Biztonságtechnikai Adatlapot

2.sz. táblázat

	Hőellenállás, R_D,													
d(mm)	20	30	40	50	60	80	100	110	120	140	160	180	200	220
R_D(m² K/W)	--	--	--	1,30	1,55	2,10	2,60	2,85	3,15	3,65	4,20	4,70	5,25	--

Megjegyzés: az *2. sz. táblázatban* fel nem tüntetett vastagsághoz tartozó R értékek a termék címkéjén megtalálhatók.

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Frank Christian Bartel
Műszaki és Termelési Igazgató

.....

Tapolca, 2015. Augusztus 10.