Tervezett emeleti alaprajz - Új ép. M 1:50

Jelmagyarázat:

- Meglévő megmaradó szerkezet
- Porotherm falazat
- Eps Grafit homlokzati hőszigetelés
- Kőzetgyapot homl. hőszigetelés
- Vasbeton szerkezet

Ú116
Női ölt-zuh
csm.ker.
14,32 m²
bm 2,95

Ú115
Általános rkt. /irattár
csm.ker.
18,33 m²

Ú114
Wc
csm.ker.
1,54 m²

Ú113
Et
csm.ker.
4,53 m²

Ú120
Gyermek wc
csm.ker.
15,00 m²
1,20 m magas; 10 cm vtg.
Ytong szerelőfal

Ú119
Fekt.
pvc
0,40 m²

Ú118
Csoportszoba
pvc
50,61 m²
bm 3,00

Ú111
Férfi ölt-zuh.
csm.ker.
8,02 m²

Ú112
Wc
csm.ker.
1,35 m²

Ú110
Et
csm.ker.
1,80 m²

Ú117
Öltöző
pvc
22,23 m²

Ú109
Gépészet
csm.ker.
3,57 m²

Ú108
Étel lift
1,74 m²

Ú107
Lépcső
csm.ker
5,75 m²

Ú105
Közl.
csm. ker.
4,78 m²

Ú106
Tálaló
0,55 m²

Ú104
Felnőtt étk. - Teakonyha
lam.park.
12,16 m²

Ú103
Könytár, Nevelőtestületi sz.
lam.park.
22,77 m²
bm 2,95

Ú102
Int.vez. iroda
lam.park.
18,43 m²

Ú101
Óvoda titkár
lam.park.
15,03 m²

csempeburkolat 2,10 m magasságig

padlásfelbúvó

mon. vb. gerenda a.s.: +5,36

mon. vb. gerenda a.s.: +5,21

mon. vb. gerenda a.s.: +5,18

mon. vb. gerenda a.s.: +5,51

mon. vb. gerenda a.s.: + 5,36

30/30 vb. pillér

20/40 vb. pillér

fűtési osztó-gyűjtő szekrény 90X12X70 cm szerelőbetonról indítva

gépészeti cső eltakarására gipszkarton burkolat készítendő

A nyílászárót Aereco légbevezetővel kell ellátni

2 db.V.fotamanin Vfodens 100-V gázkészülék

minősített hő- és füstelvezető fém ablak

MEGJEGYZÉSEK:
- Méretek a helyszínen ellenőrizendőek
- A statikai, gépészeti, elektromos és építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők.
- Gépészeti átvezetéseknél (fal, födém) a szerkezetek visszajavítandók, glettelendők, festendők. Itt a hőszigetelés 30 cm-es sávban A1 tűzv. minősítésű kőzetgyapot lehet.
- Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet 1:50, részletterv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
- Ha valamely csomópontról nincs részletterv, helyszíni művezetés alapján, de a korábbi részlettervekkel összhangban kell kivitelezni.
- A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. kötelező betartani!
- Ha eltérés van a tervek és/vagy szakági tervek között, konzultálni kell építész és szakági tervezővel. Minden szakági műszaki leírás elolvasása szükséges és kötelező!
- 180 cm-nél magasabb parapetű bukó ablakokra távnyitó szerelendő
- Pont-perem módszer szükséges a homlokzati hőszigetelésnél. Az ETICS-THR kivitelezési irányelvek jelen estben kötelezően betartandóak, az műszaki előírásnak tekintendő.
- Dübelezés a fal anyagának megfelelő technológiával készítendő, melyet a kihúzás vizsgálat kell igazolni.
- Villámvédelmi ellenőrző nyílás nyitható kivitelben, előtte épületszerkezet (pl.: lefolyócsatorna) nem lehet!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTTETŐ: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486 4032 Debrecen Thomas Mann 25 fszt 2. mobil 30/430-42-93
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: „Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében" című pályázathoz Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel Meglévő főzőkonyha átalakítása és bővítése kapacitás bővítéssel. Építész kiviteli terve 4177 Földes, Rákóczi utca 11, HRSZ.: 88	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK: KÓRÓDY-KISS GABRIELLA - okl. építészmérnök HARANGI ISTVÁN VARGA TIBOR
TERVR.:Tervezett emeleti alaprajz - Új ép.	M 1:50 — DÁTUM:2017.05. — T.SZ.:EÜ-02