
VEZETŐSÁVOK CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA


SEMATIKUS ÁBRA


TÉNYLEGES KIALAKÍTÁS



L ALAKÚ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:
- irányváltáskor gérbe vágott bordás lapok
- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.


Kizárólag utólagos kialakításhoz:
Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.






T ALAKÚ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:
- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.


Kizárólag utólagos kialakításhoz:
Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.






KERESZTEZŐDŐ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:
- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:
Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.






LÉPCSŐ ELŐJELZÉSE
-60 cm-es taktilis előjelző sáv kialakítása lépcsőkar teljes szélességében.


Kizárólag utólagos kialakításhoz:
Szalagsávok: 5-10-5-10-5-10-5-10-5 cm kiosztással,
ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.





INFORMÁCIÓS TÁBLA ELŐJELZÉSE
-60 cm-es taktilis előjelző sáv kialakítása 90 cm szélességben.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:
Szalagsávok: 5-10-5-10-5-10-5-10-5 cm kiosztással,
ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége



AJTÓK ELŐTT 30-40 CM-EL A VEZETŐSÁV MEGSZAKAD

KÜLTÉRI VEZETŐSÁVOK CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA UGYANÍGY KÉSZÜLHET; CSAK KÜLTÉRI BETON BORDÁZOTT LAPOKKAL (PL SEMMELROCK,FRÜHWALD, ABETON, PLASTIROUTE STB.) ÉS 40 CM SZÉLESSÉGŰEK LEGYENEK A VEZETŐSÁVOK,
ELÁGAZÁSNÁL ILL. ELŐJELZÉSNÉL POGÁCSÁS LAPOK ALKALMAZÁSA ELŐNYÖSEBB.

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTTETŐ: Földes Nagyközség Önkormányzata
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:
AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET
„Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében” című pályázathoz
Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel
Meglévő főzőkonyha átalakítása és bővítése kapacitás bővítéssel.
Építész kiviteli terve
4177 Földes, Rákóczi utca 11, HRSZ.: 88

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Gori-Archi-Studió Kft
GORTKA ISTVÁN okl. építészmérnök
GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök
É-09-0486

4032 Debrecen Thomas Mann 25 fszt 2.
mobil 30/430-42-93

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:
KÓRÓDY-KISS GABRIELLA - okl. építészmérnök
HARANGI ISTVÁN
VARGA TIBOR

TERVR.:Vezetősávok csomóponti kialakítása	M 1:100	DÁTUM:2017.05.	T.SZ.:AKM-03